

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Moduļu korpus, Easy9 EU,
virsmā, 1x12 moduļi, 2 zemējuma/
neitrālie spaiļu bloki, matētas
durvis

EZ9EUC112

Galvenā

Diapazons	Easy9
Produkta nosaukums	Easy9 EU
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadalnes korpus
Sadalnes korpusa tips	Modulārais korpus
Nb of 18 mm modules per row	12

Papildinošs

Sadalnes korpusa stiprinājums	Virsmas
9 mm atstarpe	24
Kopējais 18mm moduļu skaits	12
Slīdes tips	DIN
Uzstādīšanas veids	Iekšējās
Savienojuma spaiļu funkcija	Zeme / neitrāla
Savienojuma spaiļu skaits	1 zeme (pieskrūvēts)ar8 1 neitrāla (pieskrūvēts)ar8
Sadales bloka izejas	4 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ² priekš zeme 4 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ² priekš neitrāla
Kabeļa ievade	Bez
Type of door	Caurspīdīgs
Durvju atvēršanas puse	Atgriezenisks 180 °)
[In] nominālā strāva	63 A
[Ue] nominālais darbības spriegums	400 V
[Ui] nominālā sprieguma izolācija	500 V
Sadalnes korpusa materiāls	Sadalnes korpus: pašizdzīstoša plastmasa
Augstums	185 mm
Dziļums	96,5 mm
Platums	285 mm
Neto svars	0,85 kg
Krāsa	Sadalnes korpus: balts (RAL 9003) Durvis: dūmakains

Vide

Standarti	IEC 60670-1-24
-----------	----------------

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsi katru produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529 (aizvērtas durvis) IP30 atbilst IEC 60529 (atvērtas durvis)
Triecienizturības klase (IK)	IK07 conforming to IEC 62262
Piesārņojuma pakāpe	2
Ugunsizturības klase	650 °C (30 min) atbilst IEC 60695-2-10
Elektroizolācijas klase	II klase
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...70 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10 cm
1. iepakojuma platums	19 cm
1. iepakojuma garums	29 cm
1. iepakojuma svars	850 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	53 cm
2. iepakojuma platums	41 cm
2. iepakojuma garums	31 cm
2. iepakojuma svars	9,26 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	118 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	120 cm
3. iepakojuma svars	111,12 kg

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

✓ Nesatur Dzīvsudrabu

✓ Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

✓ Halogēnus Nesaturošs Produkts

Sertifikācijas un standarti

Reach Regula	REACH deklarācija
Es Rohs Direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vietas deklarācijai informatīva nozīme.
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
Cirkularitātes Profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei